

HM-06

Модуль управления замком капота



Модуль управления замком капота HM-06 - это сложное электронное устройство, используемое для расширения возможностей иммобилайзера Pandect IS-470/475/477 и выше, автосигнализации Pandora DXL, LX, Pandect X-серии и выше. При помощи данного модуля можно реализовать интеллектуальное управление электромеханическим замком капота. Модуль управления замком капота управляется со стороны базового блока иммобилайзера Pandect IS, автосигнализации Pandora DXL, LX, кодированным сигналом по однопроводной линии, что исключает несанкционированный доступ к управлению замком капота.

Алгоритм работы модуля управления замком капота HM-06 совместно с иммобилайзером Pandect IS

При включенном зажигании, как только иммобилайзер Pandect IS опознает свой брелок-метку, модуль HM-06 выдаст на замок капота импульс открытия.

В случае пропадания брелока иммобилайзера Pandect IS из зоны действия канала радиообмена с базовым блоком, на время, превышающее 10 сек с момента последнего сеанса связи с меткой, или в случае выключения зажигания, модуль управления замком капота заблокирует электромеханический замок капота. Блокировка будет сохранена до момента установления устойчивой связи между иммобилайзером Pandect IS и брелоком иммобилайзера.

ПРИМЕЧАНИЕ: *если концевик капота указывает на то, что капот открыт,- модуль управления замком капота не будет выдавать импульсов запирания.*

Алгоритм работы модуля НМ-06 совместно с автосигнализациями Pandora и Pandect X-серии

При постановке на охрану автомобиля, либо потере радиометки (для систем с интерфейсом на 2.4 ГГц) , базовый блок автосигнализации Pandora выдаёт модулю управления замком капота сигнал управления «запереть замок капота».

При включении зажигания в снятом с охраны автомобиле и радиометке в зоне распознавания, базовый блок автосигнализации выдаёт модулю управления замком капота сигнал управления «открыть замок капота».

Режим программирования модуля НМ-06 в базовый блок иммобилайзера Pandect IS


1. Установить модуль управления замком капота НМ-06 в подкапотное пространство автомобиля согласно руководству по монтажу.
2. Провод «б» модуля управления замком капота НМ-06 присоединить к проводу «1» и подключить к проводу управления Pandect IS.
3. Подать питание на базовый блок иммобилайзера Pandect IS (включить зажигание для Pandect IS-477) и модуль НМ-06.
4. Внести брелок иммобилайзера Pandect IS в зону действия канала радиообмена с базовым блоком. Прозвучит сигнал «Метка опознана» и модуль управления замком капота НМ-06 выдаст импульс открытия.

Режим программирования модуля НМ-06 в базовый блок автосигнализации Pandora

1. Установить модуль управления замком капота НМ-06 в подкапотное пространство автомобиля согласно руководству по монтажу.
2. Провод «б» модуля управления замком капота НМ-06 присоединить к проводу «1» и подключить к проводу управления Pandora.
3. Подать питание на базовый блок автосигнализации Pandora и модуль управления замком капота НМ-06. Включить зажигание, модуль выдаст импульс открытия.

Руководство по монтажу

Модуль управления замком капота НМ-06 предназначен для установки на автомобили и мототехнику с напряжением бортовой сети питания 12V. НМ-06 располагают скрытно в подкапотном пространстве автомобиля, с соблюдением мер предосторожности, связанных с допустимой температурой, агрессивностью среды и влажностью.



Провод «1» (зеленый) модуля блокировки должен быть присоединен к управляющему проводу «4» (зеленый) иммобилайзера Pandect или к проводу «2» (зеленый) базового блока автосигнализации Pandora.

Провод «2» (черный) модуля блокировки должен быть присоединен к кузову автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и какой-либо штатный потребитель. Данный провод подсоединяется при монтаже в первую очередь.

При монтаже необходимо учитывать особенность подключения: модуль должен получать питание по проводу «3» (красный), питание на данном проводе не должно пропадать ни при каких обстоятельствах. Цепь должна быть защищена предохранителем (10-15A). Игнорирование данного требования может привести к сбоям в работе системы и повлиять на охранные свойства комплекса.

Провода управления замком «4» (зеленый) и «5» (синий) подключают к приводу электромеханического замка капота. Размеры модуля НМ-06

позволяют установить его в непосредственной близости к месту размещения электромеханического замка, в подкапотном пространстве. При монтаже этой цепи необходимо следить за длиной и сечением проводов, используемых при коммутации, поскольку ток коммутации может быть высоким.

Пока не поступила команда от иммобилайзера Pandect IS по управляющему проводу «1» модуль не выдаёт никаких импульсов.

ПРИМЕЧАНИЕ: После программирования провод «б» необходимо подключить к концевика капота, таким образом, чтобы при открытии капота на проводе «б» появлялся «-»

Технические характеристики

Ток потребления	не более 8мА
Напряжение питания	9..18В
Диапазон рабочих температур	-40С .. +80С
Тип управляющего кода	Динамическое кодирование
Максимальный ток нагрузки коммутируемый по выходу	20А
Габариты	66x54x18 мм
Цепи питания	Схемная защита от перенапряжения и переполюсовки

Разработано и произведено в России
г. Калуга ул. Кирова 20а.

Телефон горячей линии 8-800-700-17-18
Техническая поддержка support@alarmtrade.ru

Модуль управления замком капота НМ-06 соответствует техническим условиям ТУ 4573-001-89696454-2014 и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия TC RU C-RU.MT49.B.00639

